

国道 322 号嘉麻バイパス函渠工設置工事（1 工区）外 1 件

見 積 仕 様 書

福岡県飯塚県土整備事務所

第1章 総則

1. 適用

本仕様書は、福岡県が発注する「国道 322 号嘉麻バイパス函渠工設置工事（1 工区）外 1 件」の見積公告に適用する。

2. 遵守事項

本工事は、本仕様書及び添付図面によるほか、次に掲げる規格及び法規に準拠するものとする。

（1）土木工事共通仕様書（令和 6 年 1 0 月版）福岡県県土整備部

（2）土木工事施工管理の手引き（令和 6 年 1 0 月版）福岡県県土整備部

3. 工事の内容

本工事の内容は、国道 322 号嘉麻バイパスのボックスカルバートを設置するものである。

4. 施工場所

本工事の施工場所は、嘉麻市大隈町とする。

第2章 現場条件

1. 施工数量

本工事の施工数量は、
国道 322 号嘉麻バイパス函渠工設置工事（1 工区）外 1 件
工事長 L=43.22m（1 工区 L=22.11m, 2 工区 L=21.11m）
函渠工 L=43.22m（1 工区 L=22.11m, 2 工区 L=21.11m）
を想定している。

2. 土質状況

本工事の施工範囲の基礎地盤は N 値 50 以上の岩盤である。

3. 作業計画

本工事は、床掘掘削後にボックスカルバートを敷設する。

第3章 見積条件

1. 目的

本工事は、現場条件により標準歩掛の適用外、もしくは標準歩掛に掲載がないため、現場条件に適した積算を行うために見積を徴取するものである。

2. 施工概要

基礎工（基礎コンクリート、定規鋼材設置）→仮設工→据付→縦締め工→頂版横締め工→グラウト工→支保工解体撤去→充填工→防水工→底版コンクリート工→ボックス施工完了

函渠据付に使用するクレーン等の機械の規格は 200t 吊級とし代価表に明記すること。また、クレーン等の機械の運搬費及び分解・組立費は、発注時に別途計上するため、本見積には含めないものとする。

3. 見積内容

見積内容は、本仕様書及び添付資料の通りとする。

見積の作成にあたっては、別紙の見積フォームを使用するものとするものとし、参考資料を参照のうえ、別紙の見積内訳表・代価表の使用歩掛、単価の黄色着色箇所すべてに記入すること。なお、必要に応じて単価表の項目の追加・修正・削除を行うこと。（追記する場合は赤字、削除する場合は青字に取消線とすること。）斜線部については入力不要とする。

日当たり施工量の記載もすること。

4. 提出物

見積内訳表・単価表に単価・数量を記載したもの。

日当たり施工量を記載したもの。

5. 見積有効期限

令和7年12月31日

6. その他

- ・労務費は、最新の公共工事設計労務単価（国土交通省HP公表）を使用すること。
なお、発注の際は発注時点において最新の基準日を適用する。
- ・資材単価及び機械損料など福岡県県土整備部土木工事实施設計公表単価表等（以下、公表単価等）があるものについては、県HP掲載の公表単価等を使用し、物価資料を採用すべきものは建設物価及び積算資料（R7.4月単価）を使用して見積を作成すること。

- ・ 提出された見積書は、本県の情報開示等の取扱いにおいて、個人情報および事業情報を除く部分（項目・数量・金額等）を開示または公表することに同意したものとみなすため注意されたい。