

回 転 式 蒸 気 釜
標 準 仕 様 書

仕様◆要目

1. 名称及び数量

名 称	回転式蒸気釜
台 数	1 台

2. 使用条件

最高使用温度	被加熱物側	熱 源 側
最高使用圧力	_____	約 130℃
	_____	0.19MPa

3. 材質及び表面仕上

材 質	SUS304：内釜、外釜、フレーム
	SS, FC, SGP：蒸気配管、その他
表 面 仕 上 げ	パフ仕上げ
塗 装	S U S 部：無塗装
	そ の 他：耐熱シルバー塗装
	但し購入品はメーカー標準色

4. 構造
 本機は本体、傾動装置より構成される。
 - 1) 本 体

形 状 寸 法	縦型円筒形 直径 900mm 釜深さ 495mm
満 水 容 量	約265 ℓ
 - 2) 傾 動 装 置

形 式	ウォーム歯車による手動傾動方式
-----	-----------------

5. 主要付属品

取扱説明書	・・・・・・・・1部
その他メーカー標準	・・・・・・・・1式

6. 予 備 品
 な し

7. ユーティリティ
 - 1) 蒸 気

蒸 気 圧 力	0.19MPa （飽和蒸気）
	（これ以上の蒸気を使用する場合には別途減圧弁を ご用意下さい）
蒸 気 量	約160kg/h
 - 2) 水

水 質	水道水の水質基準に準拠する
-----	---------------

8. 保 証 事 項

装置納入後、1年以内に弊社の責任にかかわる故障が発生した場合、無償修理致します。
保証範囲は納入機器の無償修理のみとし機器故障による逸失利益・拡大損害等の賠償は
含みません。処理物に起因する腐食、取り扱い不良に伴う故障、火災・地震・風水害その他
天災地変など外部に要因がある故障・損傷、取扱説明書に記載した消耗部品の交換は有料
修理となります。

