

## 遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第 8 号 単価表(D0001)】							10	本 当 り
プレールンク工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=33.0m、掘削長L=35.3m、継手工2箇所								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役	8	人						
溶接工	8	人						
特殊作業員	8	人						
とび工	8	人						
普通作業員	8	人						
S C 杭 φ600 (S K K400) 杭板厚 t =12mm 上杭 600×90×7000	10	本						
P H C 杭 φ600 (A 種) 600×90×13.0m	10	本						
P H C 杭 φ600 (A 種) 600×90×13.0m	10	本						
セメント(ペラ) 高炉B	44	t						

遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第 8 号 単価表(D0001)】 (続 き)						
プレールンク工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=33.0m、掘削長 L=35.3m、継手工2箇所						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
3点支持式杭打機 (クローラ型) 運転 クローラ式杭打機 装置重量60～65 t	8	日				
補助クレーン運転 (60～65 t 吊) クローラ式油圧駆動式ウインチ・ラチェット型	8	日				
バックホー運転 クローラ式、山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	8	日				
アースオーガー運転 オーガー出力55KW	8	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	15	%				
計						
単位当たり						

遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第13号単価表(D0002)】							10	本 当 り
プレールンク工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=34.0m 掘削長36.3m 継手工2箇所								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役	7.92	人						
溶接工	7.92	人						
特殊作業員	7.92	人						
とび工	7.92	人						
普通作業員	7.92	人						
S C 杭 φ600 (S K K400) 杭板厚 t =12mm 上杭 600×90×7000	10	本						
P H C 杭 φ600 (A 種) 600×90×13.0m	10	本						
P H C 杭 φ600 (A 種) 600×90×14.0m	10	本						
セメント(ハﾟﾗ) 高炉B	45	t						

遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第13号単価表(D0002)】 (続 き)						
プレールンク工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=34.0m 掘削長36.3m 継手工2箇所						
10 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
3点支持式杭打機 (クローラ型) 運転 クローラ式杭打機 装置重量60～65 t	7.92	日				
補助クレーン運転 (60～65 t 吊) クローラ式油圧駆動式ウインチ・ラチェット型	7.92	日				
バックホー運転 クローラ式、山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	7.92	日				
アースオーガ運転 オーガ出力55KW	7.92	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	15	%				
計						
単位当たり						

## 遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第14号単価表(D0003)】							10	本 当 り
プレハブリング工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=36.0m 掘削長38.3m 継手工2箇所 (試験杭 , )								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役								
	9.34	人						
溶接工								
	9.34	人						
特殊作業員								
	9.34	人						
とび工								
	9.34	人						
普通作業員								
	9.34	人						
SC杭 φ600 (SKK400) 杭板厚 t=12mm 上杭 600×90×9000								
	10	本						
PHC杭 φ600 (A種) 600×90×13.0m								
	10	本						
PHC杭 φ600 (A種) 600×90×14.0m								
	10	本						
セメント(ペラ) 高炉B								
	48	t						

遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第14号単価表(D0003)】 (続 き)						
フレホーリング工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=36.0m 掘削長38.3m 継手工2箇所 (試験杭 , )						
10	本	当	り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
3点支持式杭打機 (クローラ型) 運転 クローラ式杭打機 装置重量60～65 t	9.34	日				
補助クレーン運転 (60～65 t 吊) クローラ式油圧駆動式ウインチ・ラチェット型	9.34	日				
バックホー運転 クローラ式、山積0.45m³ (平積0.35m³)	9.34	日				
アースオーガー運転 オーガー出力55KW	9.34	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	15	%				
計						
単位当たり						

## 遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第23号単価表(D0004)】							10	本 当 り
プレールンク工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=36.0m、掘削長L=36.0m、継手工2箇所								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役								
	9.34	人						
溶接工								
	9.34	人						
特殊作業員								
	9.34	人						
とび工								
	9.34	人						
普通作業員								
	9.34	人						
S C 杭 φ600 (S K K400) 杭板厚 t =12mm 上杭 600×90×7000								
	10	本						
P H C 杭 φ600 (A 種) 600×90×14.0m								
	10	本						
P H C 杭 φ600 (A 種) 600×90×15.0m								
	10	本						
セメント(ハﾟラ) 高炉B								
	48	t						

遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第23号単価表(D0004)】 (続 き)						
プレローリング工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=36.0m、掘削長L=36.0m、継手工2箇所						
10 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
3点支持式杭打機 (クローラ型) 運転 クローラ式杭打機 装置重量60～65 t	9.34	日				
補助クレーン運転 (60～65 t 吊) クローラ式油圧駆動式ウインチ・ラチェット型	9.34	日				
バックホリ運転 クローラ式、山積0.45m³ (平積0.35m³)	9.34	日				
アースオーガ運転 オーガ出力55KW	9.34	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	15	%				
計						
単位当たり						



## 遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第24号単価表(D0005)】							10	本 当 り
プレールンク工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=33.0m 掘削長35.5m 継手工2箇所								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役	8	人						
溶接工	8	人						
特殊作業員	8	人						
とび工	8	人						
普通作業員	8	人						
S C 杭 φ600 (S K K400) 杭板厚 t =12mm 上杭 600×90×7000	10	本						
P H C 杭 φ600 (A 種) 600×90×13.0m	10	本						
P H C 杭 φ600 (A 種) 600×90×13.0m	10	本						
セメント(ペラ) 高炉B	44	t						

遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第24号単価表(D0005)】 (続 き)						
プレールンク工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=33.0m 掘削長35.5m 継手工2箇所						
10 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
3点支持式杭打機 (クローラ型) 運転 クローラ式杭打機 装置重量60～65 t	8	日				
補助クレーン運転 (60～65 t 吊) クローラ式油圧駆動式ウインチ・ラチェット型	8	日				
バックホー運転 クローラ式、山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	8	日				
アースオーガー運転 オーガー出力55KW	8	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	15	%				
計						
単位当たり						

## 遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第25号単価表(D0006)】							10	本 当 り
プレールンク工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=34.0m 掘削長35.2m 継手工2箇所								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役	7.92	人						
溶接工	7.92	人						
特殊作業員	7.92	人						
とび工	7.92	人						
普通作業員	7.92	人						
S C 杭 φ600 (S K K400) 杭板厚 t =12mm 上杭 600×90×7000	10	本						
P H C 杭 φ600 (A 種) 600×90×13.0m	10	本						
P H C 杭 φ600 (A 種) 600×90×14.0m	10	本						
セメント(ハﾟﾗ) 高炉B	45	t						

遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第25号単価表(D0006)】 (続 き)						
プレールンク工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=34.0m 掘削長35.2m 継手工2箇所						
10 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
3点支持式杭打機 (クローラ型) 運転 クローラ式杭打機 装置重量60～65 t	7.92	日				
補助クレーン運転 (60～65 t 吊) クローラ式油圧駆動式ウインチ・ラチスラフ型	7.92	日				
バックホリ運転 クローラ式、山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	7.92	日				
アースオーカ運転 オーカ出力55KW	7.92	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	15	%				
計						
単位当たり						

## 遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第26号単価表(D0007)】 プレハブリング工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=38.0m 掘削長39.2m 継手工2箇所 (試験杭 , )							10	本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役	7.75	人						
溶接工	7.75	人						
特殊作業員	7.75	人						
とび工	7.75	人						
普通作業員	7.75	人						
SC杭 φ600 (SKK400) 杭板厚 t=12mm 上杭 600×90×9000	10	本						
PHC杭 φ600 (A種) 600×90×14.0m	10	本						
PHC杭 φ600 (A種) 600×90×15.0m	10	本						
セメント(ペラ) 高炉B	50	t						

遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第26号単価表(D0007)】 (続 き) フレホーリンク工法 既製コンクリート杭打込 φ600 杭長L=38.0m 掘削長39.2m 継手工2箇所 (試験杭 , )							10	本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
3点支持式杭打機 (クローラ型) 運転 クローラ式杭打機 装置重量60～65 t	7.75	日						
補助クレーン運転 (60～65 t 吊) クローラ式油圧駆動式ウインチ・ラチェット型	7.75	日						
バックホー運転 クローラ式、山積0.45m³ (平積0.35m³)	7.75	日						
アースオーガー運転 オーガー出力55KW	7.75	日						
諸 雑 費 (率+丸め)	15	%						
計								
単位当たり								

遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第9号 A代価表(A0005)】						
3点支持式杭打機（クローラ型）運転 クローラ式杭打機 装置重量60～65 t						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)						
	1	人				
軽油（バートル給油） 1.2号						
	57	l				
クローラ式杭打機 装置質量60～65 t オーガ出力55KW						
	1.45	供用日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【 第 10 号 A代価表(A0006) 】							1 日 当 り
補助クレーン運転（60～65 t 吊） クロー式油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
運転手(特殊)	1	人					
軽油(ハートル給油) 1.2号	72	l					
油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型（60～65 t 吊） 排対型（第1次基準型）	1.33	供用日					
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							



遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第11号 A代価表(A0007)】 バックホー運転 クロー式、山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ） <span style="float: right;">1 日 当 り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)	1	人				
軽油(バックホー給油) 1.2号	50	l				
バックホー(クロー型) 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ） 標準型・排出ガス対策型	1.5	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

遠賀川中流浄化センター水処理施設第3系列築造工事（1工区）

【第12号A代価表(A0008)】						
アースオーガ運転 オーク出力55KW						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アースオーガ運転 オーク出力45KW	1.56	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						