

仕 様 明 細 書

- | | |
|--------|--|
| 1. 品 名 | ガス煮炊釜 |
| 2. 型 式 | G H S X - 3 5 T U |
| 3. 寸 法 | 幅 1 7 0 0 mm 奥行 1 1 4 0 mm 高さ 2 1 8 0 mm 程度
(高さは蓋開時の高さ) |
| 4. 仕 様 | <ul style="list-style-type: none">・ガス消費量：4 6 . 5 k w。・水入量：1 9 0 リットル。・一体式ギアボックス。(ギア部は一切露出していないこと)・点火部を本体正面としハンドル右回転時釜は前方回転し安全固定装置付であること。・蓋はステンレス製にて取手は前方 2 ヶ所に取付けてあること。・蓋は点火部を本体正面とし左上部に撥ね上げ開閉できること。・蓋は中折れ仕様で蓋洗浄時に内釜へ水を落とすことができること。・外釜はステンレス製で断熱材はグラスウール、S U S 箔、空気断熱を使用していること。・内釜の材質はアルミであること。・脚はステンレスチャンネル脚であること。・ガス接続は 1 5 A であること。・バーナーはユニバーサル式ハイカロリー 9 6 バーナー(铸铁製)であること。 <p>[その他]</p> <ul style="list-style-type: none">・自動点火装置で点火できること。
(電源や点火棒を必要としない圧電方式)・立消安全装置が標準装備であること。
(万が一の立消えに備え生ガスの流出をストップさせる機能)・異常過熱防止装置が標準装備であること。
(外釜の温度が異常な温度に達した場合、ガスの流出をストップさせる機能)・低輻射仕様であること。
(本体二重構造、集中排気により機器表面温度、室内温度を上昇させない構造)・排水はセンタードロウであること。
(ポップアップ式で釜本体の中央より排水でき弁は脱着可能で清掃が可能なこと)・八角エプロンガード付で調理中の拭き零れ等を防止できること。・給水給湯カランの接続口径 2 0 A で、前方操作仕様で接続口は床から 6 0 0 mm 以上であること。・排水時の飛散を軽減するためドレンパンが付いていること。・右後方 1 箇所集中排気方式にて室内温度を上昇させないこと。・G H S X - 3 5 T U の同等品以上機能を有するものとする。 |
| 5. 数 量 | 1 台 |

6. 納入場所 福岡県立築城特別支援学校
7. 納入期日 令和9年2月26日
8. 備 考 搬入・据付・試運転調整費を含むこと。
既存品の撤去については、学校の指定する場所に運搬するものとし、
処分は行わないこと。場所については学校の指示に従うこと。
ガス接続作業費・給湯給水接続作業費を含むこと。
落札業者は、現場と納入日時を打ち合わせすること。
上記参考機種以外で見積もる場合は、カタログ等を提示し事前に承認を受けること。
9. 連絡先 福岡県立築城特別支援学校
問い合わせ先：0930-52-3121